



# Sistema de desbarbado B2 AIR

Ancho máximo de bisel 2 mm / 0.08 in. Función de redondeo de bordes.

# B2 Air

P/N: 24200



Cuerpo ergonómico de la máquina

Pesa sólo 400 g / 0.88 lb

Escala precisa de ajuste de profundidad de mecanizado





**Diseñado para desbarbar y redondear bordes de acero, acero inoxidable, aluminio y otras piezas de trabajo. Adecuado para mecanizado de agujeros desde el diámetro interior de 7 mm / 0.27 in.**

- Diseño compacto, buena ergonomía
- Peso de sólo 400 g / 0.88 lb
- Mecanizado de bordes redondeados R1.5 mm / 0.06 in - preparación de bordes antes de pintar
- Accionamiento neumático potente y confiable
- Escala de mecanizado de precisión para un mecanizado más preciso
- Empacado en caja de cartón

**Datos técnicos:**

Ángulo de bisel: 45°  
 Ancho de bisel (hipotenusa): 2 mm / 0.08 in como máximo  
 Radio de redondeo: R 1,5 mm / 0.06 in  
 Velocidad: 23,000 rpm.  
 Desplazamiento: manual  
 Consumo de aire: 320 l/min  
 Dimensiones: 112 x 60 x 48 mm / 4.4 x 2.36 x 1.9 in  
 Peso: 400 g / 0.88 lb  
 Número de insertos de corte: 3 piezas

**Incluido en el precio:**

Sistema de desbarbado B2 AIR - equipado con cabezal con insertos de corte.  
 Herramientas para el operador.  
 Manual de usuario.

**Nombre de la máquina:**

**P/N:**

Sistema de desbarbado B2 AIR - equipado con cabezal con insertos de corte.

24200



**Accesorios:**

|   | <b>Art. Nr.</b> |
|---|-----------------|
| Insertos ECO para B2 AIR (paquete de 10 piezas)   | 24201           |
| Insertos de radio R1.5 mm / 0.06 in (paquete de 10 piezas)  | 24202           |
| Insertos PREMIUM B2 AIR, revestidos (paquete de 10 piezas)  | 24204           |
| Set neumático con acoples rápidos (Contiene unidad de filtración, regulación y lubricación, acoples rápidos, y 10 m de mangueras) | 24203           |
| Tornillos para los insertos   | 7252F-04        |
| Cabezal de fresado  | 24205           |



P/N: 24203



P/N: 24201



P/N: 24204



P/N: 24202

