




Sistema de desbarbado B3

Ancho máximo de bisel de 3 mm / 0.12 in. Ángulo de mecanizado ajustable.

B3





Diseñado para desbarbar y biselar piezas y partes de acero. Procesamiento de diferentes tipos de materiales. Diseño de máquina sólido y estable.

- Escala para el ajuste de la profundidad de mecanizado
- Cubiertas protectoras de seguridad
- Ángulo de mecanizado ajustable
- Para acero, acero inoxidable, aluminio y otros materiales
- Guías de placas precisas, macizas y largas
- Empacado en caja de cartón

Datos técnicos:

Ángulo de bisel: 30° - 60° continuamente ajustable
 Ancho de bisel: 0 - 3 mm / 0.12 in - 400 MPa / 58 015 PSI
 Motor: 1300 W
 Velocidad: 3 600 rpm
 Desplazamiento: manual
 Peso: 31 kg / 68 lb
 Dimensiones: 530 x 420 x 410 mm / 21 x 16.5 x 16.1 in
 Número de insertos de corte: 5 piezas (cuatro lados)

Incluido en el precio:

Sistema de biselado completo - equipado con cabezal e insertos de corte.
 Cable de alimentación sin conector.
 Herramientas para el operador.
 Manual de usuario.

Nombre de la máquina:

P/N:

Sistema de desbarbado y biselado B3 (Trifásico - 400 V)	28220
Sistema de desbarbado y biselado B3 (Monofásico - 110 V)	28211

Accesorios:

P/N:

Cabezal de corte de repuesto (equipado con insertos de corte)	28221
Insertos de corte revestidos (paquete de 10 piezas)	25909



P/N: 28221



P/N: 25909

