



Sistema de rebarbação B3

Largura máxima do bisel de 3 mm / 0,12 pol. Ângulo de biselado ajustável.

B3

Orientação precisa

P/N: 28220 (Trifásico - 400 V)
P/N: 28211 (Monofásico - 110 V)

Ajuste do ângulo de biselado

Ajuste de profundidade de biselado





Projetado para rebarbar e biselar peças de aço. Processamento de vários tipos de materiais. Projeto de máquina sólido e estável.

- Escala para ajustar a profundidade de biselado.
- Capas protetoras de segurança.
- Ângulo de biselado ajustável.
- Para aço, aço inoxidável, alumínio e outros materiais.
- Guias de placas precisas, sólidas e longas.
- Embalado em uma caixa de cartão.

Dados técnicos:

Ângulo de bisel: 30° - 60° continuamente ajustável
 Largura do bisel: 0 - 3 mm / 0,12 pol. - 400 MPa / 58.015 PSI
 Motor: 1300W
 Velocidade: 3.600 rpm.
 Deslocamento: Manual.
 Peso: 31kg / 68lbs
 Dimensões: 530 x 420 x 410 mm / 21 x 16,5 x 16,1 pol.
 Número de pastilhas de corte: 5 peças (quatro lados)

Incluso no preço:

Sistema de bisel completo - equipado com cabeçote e pastilhas de corte.
 Cabo de alimentação sem conector.
 Ferramentas do operador.
 Manual de usuário.

Nome da máquina

P/N:

Sistema de rebarbação e bisel B3 (Trifásico - 400 V)	28220
Sistema de rebarbação e bisel B3 (Monofásico - 110 V)	28211

Acessórios:

Art. Nr.

Cabeça de corte sobressalente (equipada com pastilhas de corte)	28221
Insertos de corte revestidos (pacote com 10 peças)	25909



P/N: 28221



P/N: 25909